

커브컨베이어

Specification

90°CURVE BELT CONVEYOR



항목		사양	비고
Type		Belt Drive	
Load	Size	Normal	
	Weight	Normal	
Conveyor Size		610W	
이송부	Speed	28m/min	Inverter Control
	구동방식	Chain Gear 연결 구동	RS40
	Drive Drum	Φ90, 고무코팅	
	Moter	0.4kW 1/30 + (Brake)	D.S.K
	이송 Belt	PVC 5.3T R/T (NVT-245)	HABASIT
재질	Frame, Leg	SS400	
	Shaft, Spro.류	SM45C	
본체 도장		분체도장 60~80 μm	화색 : 8.ON 8.0/0.1
전원		3상 380V 60Hz	

45°CURVE BELT CONVEYOR



항목		사양	비고
Type		Belt Drive	
Load	Size	Normal	
	Weight	Normal	
Conveyor Size		610W	
이송부	Speed	28m/min	Inverter Control
	구동방식	Chain Gear 연결 구동	RS40
	Drive Drum	Φ90, 고무코팅	
	Moter	0.4kW 1/30 + (Brake)	D.S.K
	이송 Belt	PVC 5.3T R/T (NVT-245)	HABASIT
재질	Frame, Leg	SS400	
	Shaft, Spro.류	SM45C	
본체 도장		분체도장 60~80 μm	화색 : 8.ON 8.0/0.1
전원		3상 380V 60Hz	

CURVE ROLLER CONVEYOR



항목		사양	비고	
Type		V-Belt Driven Type		
Load	Size	300W x 500L 400W x 600L		
	Weight	5~10kg		
Conveyor Size		W760, 1,250R	R:Conveyor Center	
이송부	Speed	28m/min		
	Roller	Dia	Φ45~75	24Ea/아연도금
		Pitch	75 / 100mm	
	Drive Pulley	B1xΦ152.4		
	Motor	0.4kW 1/30 V/T	D.S.K	
	O-Ring	B-TYPE	동일벨트	
재질	Frame, Leg	SS400		
	Shaft 류	SM45C	인산염 처리	
	Idle Wheel	MC	Black	
본체 도장		분체도장 60~80 μm	회색:8.0N 8.0/0.1	
전원		3상 380V 60Hz		

45° CURVE ROLLER CONVEYOR



항목		사양	비고	
Type		V-Belt Driven Type		
Load	Size	300W x 500L 400W x 600L		
	Weight	5~10kg		
Conveyor Size		W760, 1,250R	Conveyor Center	
이송부	Speed	28m/min		
	Roller	Dia	Φ45~75 Φ50.8	12Ea/아연도금 HGI 아연도 Pipe
		Pitch	75 / 100mm	
	Drive Pulley	B1xΦ152.4		
	Motor	0.4kW 1/30 V/T	D.S.K	
	O-Ring	B-TYPE	동일벨트	
재질	Frame, Leg	SS400		
	Shaft 류	SM45C	인산염 처리	
	Idle Wheel	MC	Black	
본체 도장		분체도장 60~80 μm	회색:8.0N 8.0/0.1	
전원		3상 380V 60Hz		